

(ضوابط و مقرراتی که مالک ملزم به رعایت آنها می باشد.)

- ۱- مالک مکلف است کارهای خودبرداری ساختمان را زودتر از ساعت ۷ صبح شروع نکند.
- ۲- مالک ملزم می باشد خاکهای مازاد و اضافات مصالح ساختمانی و نخاله ها را فقط در محلی که شهرداری تعیین نموده است تخلیه نماید.
- ۳- مالک مکلف است در هنگام تخلیه مصالح ساختمانی از انواع تیراها یا آجر که هنگام تخلیه ایجاد سر و صدا می نماید با استفاده از ابزار مخصوص از ایجاد مزاحمت برای همسایگان خودداری نماید.
- ۴- مالک مکلف است در طول مدت اجرای عملیات ساختمانی، برهائی از ملک اش را که مجاور معابر عمومی است یا نور سیمی و بطور مستقیم محصور نماید تا از بروز خطرات احتمالی برای کارگران و عابرین جلوگیری نماید.
- ۵- مالک مکلف است در هنگام اجرای عملیات ساختمانی دقت کافی و لازم را بنماید تا ضمن استفاده از ماشین آلات سنگین و بالاتر باعث تلخ سیمهای برقی یا مخازنی نشود و در صورت قطع آنها می بایست مراتب را سریعاً به مراجع ذیربط اطلاع داده و با تقبل هزینه های مربوطه نسبت به رفع اشکالات اقدام لازم بعمل آورد.
- ۶- هر ساختمان جدید در کلیه قسمتها باید بطرفی بنا شود که در هیچ مورد موجبات خطر برای کارگران و همسایگان و یا اشخاصیکه از گذرهای مجاور عبور می نمایند را فراهم نیاورد.
- ۷- نصب حصار موقت در گذرهای همگانی در کارگاههای ساختمان تا خاتمه نمای ساختمان اجباری است و حصار مزبور نباید حداقل بیش از دو متر از عرض گذر را اشغال کند مگر با اجازه شهرداری.
- ۸- کلیه قسمتهای ساختمان که تشکیل پرتگاه می دهند می بایست به وسیله چاه پناه یا توده محافظت گردد. ارتفاع چاه پناه یا توده نامبرده نباید از ۸ سانتیمتر کمتر باشد.
- ۹- بمنظور جلوگیری از خراب شدن آسفالت سطح معابر برابر قراردادن دیگهای پشت فیر و آسفالت بطور مستقیم بر روی آنها، کارفرما مکلف است از صعوبات فیزی بزرگ برای اینکار استفاده نماید.
- ۱۰- در هنگام حفاری و خاکبرداری با عمق بیش از یک متر که خطر ریزش یا لغزش دیواره وجود داشته باشد باید تحکیم و تثبیت آن با وسیله شمع سیمی خوب است و با استفاده از روشهای دیگر انجام شود مگر اینکه تیب دیواره از زاویه اصطکاک داخلی خاک کوچکتر باشد.
- ۱۱- مالک موظف است نسبت به حفظ فضای سبز موجود در حیاط ملک و باغ پیاده رو نهایت سعی خود را مبذول نماید و از ریختن مصالح و یا مخلفات ساختمانی و یا قطع آنها بدون مجوز شهرداری جلوگیری نماید.
- ۱۲- مالک مکلف است که در هنگام کاشت گیاهان مناسب در جلو درب ورودی منزل در پیاده روها از انواع مناسب استفاده نماید مثلاً از کاشت درختان با شاخ و برگهای تیغ دار و یا سبغ دار که باعث آذیت عابرین و یا تکلیف نمودن سطوح سواره و یا پیاده می شود خودداری نماید.
- ۱۳- مالک مکلف است جهت استفاده کارگران، سرویسهای بهداشتی شامل توالت و دستشویی امداد و نسبت به نصب جعبه کتکهای اولیه در محل مناسب و قابل دسترسی اقدام نماید.
- ۱۴- مالکین موظف هستند که از دیوار مجاوره به بالا برای هر ۱۰ متر مربعی یک توالت بهداشتی برای استفاده مستاجرین بسازند.
- ۱۵- مالک مکلف است در تمام مدت اجرای عملیات ساختمانی تا هنگام اتمام آن نمای ساختمان را بمنظور حفظ فضای شهری با تراز مناسب بپوشاند.
- ۱۶- پدیده دلت در نمای ساختمان خود از سنگهای ساختمانی مخصوص نما با عرض ۷ سانتی متر استفاده نماید بمنظور جلوگیری از گندیدن و سفید شدن آن. اما در هر صورت عابرین مکلف است تا هنگام عبور از آن سبب ایجاد آلودگی و یا آسیب کردن در هنگام عبور از آن و ایجاد مزاحمت برای همسایگان را نداشته باشند.
- ۱۷- در رابطه با معادلاتی ساختمان (معماری اصلی و ثانویه) هر روایتی که در سند مالکیت مندرج است رعایت شود. تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ در صورتی که در سند مالکیت معاری ایران و سایر ضوابط شهرداری مندرج می باشد.
- ۱۸- روایتی که باید با مصالح ساختمانی ساخته شده و حداقل ۷۰ سانتیمتر از روی نام بالاتر باشند و در مورد بافتهای شیروانی یا سقف شیبدار در موردش نباید از تیغه فوقانی شیروانی یا سطح شیبدار پایین تر باشد و فاصله دورکش از نمای ساختمان نباید کمتر از یکمتر باشد.
- ۱۹- دریچهای ورودی ساختمان نباید به طرف بیرون ساختمان (داخل گذر) باز شوند.
- ۲۰- در و پنجرههایی که متصل به دیوار خانه های متصور است باید حداقل ۱/۷۰ متر از کف اطاق بالاتر باشد و هیچ ساختمانی نمی تواند رو به عنایت مجاور با بلند داشته باشد مگر آنکه فاصله کافی به تسلیص شهرداری موجود باشد.
- ۲۱- شبده های اطاق، آشپزخانه، توالت و یا حمام هائیکه مشرف به گذر هستند باید از نوع شیشه های مات باشد.
- ۲۲- مالک مکلف است پس از اتمام عملیات ساختمانی پیاده رو را بصورت اولیه نوسازی نماید.
- ۲۳- مالک مکلف است حتی الامکان در هنگام پیاده رومسازی جلوی درب منزل (در نواحی که دارای شیب نسبتاً زیادی می باشد) از تعبیه پله خودداری نماید و در صورتی که باید بطور پیوسته باشد تا سبب بروز مشکلات در تردد عابرین در هنگام شب و یا معلولین یا صحنه ای چرخدار و عصاب گردید.
- ۲۴- مالک مکلف است در هنگام تعبیه شیر فکته آب و تاسیسات مربوط به گاز شهری رعایت نکات ایمنی و فاصله های لازم را بنماید تا از پاکیزگی سرزمین بیرون آن جلوگیری نماید.
- ۲۵- عرض درب ورودی معازه ها باید حداقل یکمتر و ارتفاع آن حداقل ۲/۵ متر باشد و در هیچ صورت نباید به طرف گذر باز شوند.
- ۲۶- مالکین واحدهای تجاری در برگذراهای عمومی در هنگام نصب تابلوهای تبلیغاتی و یا امداد و پتیرین و یا محوطه سازی جلوی درب واحدهای تجاری باید از ضوابط و مقررات مربوط به هر یک موارد فوق که توسط شهرداری تعیین و ابلاغ گردیده تبعیت نمایند.
- ۲۷- توصیه می شود که بمنظور تبلیغات و معرفی دست اندرکاران بخش های مختلف اجرایی ساختمان از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار، داربست، نماکاری اسکلت و غیره، یک تابلو در ابعاد مناسب و قابل رویت در گوشه ای از ملک که در معرض دید عموم قرار گیرد بر روی پایه مذکور و اطلاعات مورد نظر جهت اطلاع عموم درج شود.